

# ALASKA 210 START



ELEMENTS *Tronic*

12V

24V

Wet

Gel

MF

AGM

Pb-Ca

EFB

**NEW**

- Зарядное устройство и устройство поддержания заряда, использующее технологию TRONIC, для свинцовых аккумуляторов на 12/24 В мотоциклов, автомобилей, фургонов и т. д.
- Автоматическая зарядка и обслуживание в режиме 12/24V Tronic. Пуск 12 В.
- Усовершенствованные функции заряда и обслуживания для батарей EFB, AGM и низкотемпературных батарей.
- Цифровой дисплей для визуализации напряжения, тока, процента заряда. Светодиодная сигнализация зарядки и окончания заряда;
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и обратной полярности.

## ОПИСАНИЕ

Электронное зарядное устройство и устройство поддержания заряда с технологией TRONIC для аккумуляторов WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB на 12В/24В.-

Пусковое устройство 12 В.

Усовершенствованная функция зарядки и поддержания заряда аккумуляторов в условиях низкой температуры

Дисплей для отображения напряжения, тока, процента заряда.




Характеристики:

- Автоматическая зарядка и обслуживание в режиме 12/24V Tronic;
- Пуск 12 В;
- Усовершенствованные функции заряда и обслуживания для батарей EFB, AGM и низкотемпературных батарей;-
- Цифровой дисплей для визуализации напряжения, тока, процента заряда;
- Светодиодная сигнализация зарядки и окончания заряда;
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и обратной полярности.

В комплект включен кабель с зажимами



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>CODE</b>	КОД 807579	<b>V<sub>1PH</sub></b>	SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE 230 V	<b>F</b>	MAINS FREQUENCY 50 / 60 Hz
<b>P</b>	CHARGING ABSORBED POWER 300 W	<b>P<sub>START</sub></b>	STARTING ABSORBED POWER 2,2 kW		CHARGE AND STARTING VOLTAG. 12 / 24 V
<b>A<sub>EFF</sub></b>	EFFECTIVE CHARGING CURRENT 25 / 12 A	<b>A<sub>EN</sub></b>	RATED CHAR.CUR.EN60335-2-29 15 / 8 A	<b>A<sub>1V/C</sub></b>	START CUR.1V/C EN60335-2-29 100 A
<b>A<sub>START MAX</sub></b>	MAX STARTING CURRENT 150 A		MIN.RATED REFERENCE CAPAC. 10 / 10 Ah		MAX.RATED REFERENCE CAPAC. 300 / 160 Ah



ADJUSTMENT POSITIONS  
5



РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)  
24,5 x 19,5 x 13 cm



WEIGHT  
7,57 kg

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СЕРТИФИКАТ